Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:23

Link do produktu: https://www.pelks.pl/aktywator-super-glue-w-sprayu-wiko-200ml-p-84.html



Aktywator Super glue w sprayu WIKO 200ml

Cena brutto	**73,90 zł**
Cena netto	**60,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WK/SGAK.D200**
Kod producenta	**WK/SGAK.D200**

Opis produktu

WIKO SUPER GLUE AKTYWATOR przyśpiesza proces utwardzania klejów cyjanoakrylowych. Ma zastosowanie podczas klejenia w niesprzyjających warunkach otoczenia, także w przypadku grubych warstw kleju i przy materiałach nieaktywnych. WIKO SUPER GLUE AKTYWATOR może być również stosowany do utwardzenia wyciekającego kleju.

Właściwości

- Stosowany w celu przyśpieszenia utwardzania klejów cyjanoakrylowch
- Jest bezbarwny i nie pozostawia nalotu na materiale (w porównaniu z wieloma produktami konkurencji)
- Zawiera składniki aktywujące, rozpuszczalnik oraz gaz rozpraszający propan/butan (puszka 200ml)
- Nie wywołuje efektu kwitnienia
- Wspomaga i przyspiesza proces klejenia trudnych bądź nieaktywnych materiałów

Zastosowanie
Aby przyśpieszyć proces utwardzania klejów cyjanoakrylowych. WIKO SUPER GLUE AKTYWATOR w sprayu ma zastosowanie podczas klejenia w niesprzyjających warunkach otoczenia (np.: suche powietrze, niskie temperatury itp.). Aktywator jest szczególnie zalecany także w przypadku grubych warstw kleju i przy materiałach nieaktywnych (nie zastępuje primera).

Opis użycia SG Akrtwator

Temperatura stosowania mieści się w przedziale +10 °C do +30 °C. Puszkę przed użyciem krótko wstrząsnąć. WIKO AKTYWATOR w sprayu można dozować na dwa sposoby.

- **Przed klejeniem:**

Spray nanieść na jedną ze stron i pozwolić odparować. Klej WIKO SUPER GLUE nałożyć na drugą powierzchnię. Części szybko złączyć ze sobą i pozwolić by klej się utwardził.

- **Po klejeniu:**

Klej spryskać sprayem i pozwolić na utwardzenie. W celu uzyskania gładkiej powierzchni nanosić z odległości ok. 30 cm