


Link do produktu: <https://www.pelks.pl/alubutyl-tasma-uszczelniajaca-z-masy-butylovej-laminowana-folia-aluminiowa-100mm-x-10m-p-1239.html>



Alubutyl taśma uszczelniająca z masy butylowej laminowana folią aluminiową 100mm x 10m

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Alubutyl taśma uszczelniająca z masy butylowej laminowana folią aluminiową 100mm x 10m

Kształt: Taśma

Szerokość: 100 mm

Długość: 10 m

Grubość 0,7 mm

Kolor butylu: czarny

Przekładka: folia aluminiowa powlekana poliestrem

0346 jest uszczelniaczem wykonanym z masy butylowej opartej na syntetycznym kauczuku (typ butylu

0303) jednostronnie laminowanym folią aluminiową powlekana folią poliestrową.

ZALETY PRODUKTU

- Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni
- Wysoki komfort w użyciu
- Folia posiada dobrą odporność mechaniczną dzięki zewnętrznej warstwie tworzywa PET
- Przekładka foliowa nie rozdziera się podczas odwijania, co czasem zdarza się z przekładkami papierowymi
- Pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania
- Dobra odporność na promieniowanie UV
- Wytłoczona w pasek pozwala na łatwe i precyzyjne użycie z małą liczbą odpadów
- Zakres odporności temperaturowej -40 oC do +90 oC

ZASTOSOWANIE:

- Do użytku jako uszczelniacz przeciw przenikaniu wody w budownictwie przy montażu płyt warstwowych
- Jako uszczelnienie przy szkleniu i przy montażu konstrukcji szklano-stalowych
- Jako uszczelnienie połączeń przeciw przenikaniu wilgoci
- Do napraw i uszczelnień dachów, rynien, rur spustowych

ZALECENIA:

Zalecana temperatura nakładania powinna być powyżej +5 oC, a najlepiej z przedziału pomiędzy +15 oC a +25 oC.