

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/bialy-high-tack-290ml-klej-wiko-p-1406.html>



BIAŁY high tack 290ml Klej WIKO

Cena brutto	59,90 zł
Cena netto	48,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WK/MSPHTW.K290
Kod producenta	WK/MSPHTW.K290

Opis produktu

Opis

MS POLIMER – MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA to elastyczny, jednoskładnikowy klej i uszczelniacz na bazie MS Polimeru, którego utwardzenie następuje pod wpływem wilgoci. Produkt znajduje zastosowanie w klejeniu wielu różnych materiałów ze sobą, jak i między sobą, fugowaniu, uszczelnianiu szwów.

MS POLIMER – MASĘ KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCĄ wyróżniają średnia lepkość i miękka elastyczna spoina.

Elastyczna masa klejąco-uszczelniającą do prac montażowych i konstrukcyjnych, utwardzającą się za pomocą wilgoci z powietrza

Odporny na warunki pogodowe, słoną wodę, wilgoć, chlor.

Nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonów.

Dane techniczne

- Pojemność kartusza 290 ml
- Elongacja: ok. 300 %
- Kolor: transparentny
- Twardość Shore A: ok. 50
- Tworzenie naskórka: ok. 10 - 15 Minut
- Stabilność magazynowanie: 18 Miesięcy
- Nieklejący: po ok. 4 Godzinach
- Wytrzymałość temperaturowa: -40 °C do +120 °C (krótkotrwale do +180 °C)
- Wytrzymałość na ciągnięcie: ok. 2,2 N/mm²

Właściwości

- Elastyczna masa klejąco-uszczelniającą do prac montażowych i konstrukcyjnych, utwardzającą się za pomocą wilgoci z powietrza
- Odporny na promienie UV
- Odporny na warunki pogodowe, słoną wodę, wilgoć, chlor.
- Obszary zastosowań
- MS Polimery mają uniwersalne zastosowanie w przemyśle, jak i rzemiośle, przy konstrukcji pojazdów, karoserii, przemyśle stocznym, technikach wentylacji i klimatyzacji, elektrotechnice, budowie urządzeń/aparatów, przetwórstwie metali, pracach blacharskich, technologii tworzyw sztucznych, ochronie środowiska i budownictwie. MS Polimery mogą być wykorzystywane do uszczelniania szwów, fugowania oraz elastycznego klejenia listew, profili, blachy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Szybkie uszczelnianie, krótko przed lakierowaniem.

Zalety

wyższa odporność temperaturowa: od -40 °C do +120 °C, krótkotrwale do +180 °C (konkurencja: -30 °C do +100 °C) – dzięki temu możliwe jest lakierowanie proszkowe

możliwość malowania na mokro

doskonale nadaje się do lakierowania

nie powoduje pęknięć ani wybrzuszeń lakieru na powierzchni uszczelnianego szwu

bardzo dobra przyczepność do wielu powierzchni bez zastosowania primera

znikomy skurcz masy

brak efektu „bąblowania” – nie gazuje dzięki czemu nie niszczy lakieru

neutralny zapach – nie wymaga wyciągu, ani specjalnych technik bezpieczeństwa
nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników ani silikonów
nie podlega przepisom o substancjach niebezpiecznych
niezszkodliwy, nie stwarza zagrożenia dla użytkownika – może być utylizowany wraz z odpadami komunalnymi
szybki czas schnięcia
łatwa aplikacja i wydłużony okres trwałości, dzięki pogrubionej i nawoskowanej ściance kartusza (18 miesięcy przydatności do
użycia – produkty konkurencji często tylko 9 miesięcy)