

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/klej-anaerobowy-wiko-02k43uf-p-1177.html>



Klej anaerobowy WIKO 02K43UF

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta

02K43UF.F10_VKSG_PL

Opis produktu

Klej anaerobowy WIKO 02K43UF

Utwardzanie produktu (polimeryzacja) odbywa się w warunkach beztlenowych (anaerobowych) pod wpływem katalitycznego działania metalu (styku z metalem).

WIKO 02K43UF służy do uszczelniania i zabezpieczania połączeń śrubowych.

- szybkie utwardzanie na szerokiej gamie elementów z metali żelaznych
- wysoka odporność na wibracje
- zabezpieczone śruby można demontować przy użyciu narzędzi
- zwiększona odporność na działanie oleju

W odróżnieniu od konwencjonalnych klejów anaerobowych, produkty z serii GREEN LINE nie zawierają składników wymagających symboli ostrzegawczych na etykietach. Oprócz wydłużonego okresu trwałości, wynoszącego 24 (zamiast 12) miesięcy, oferują one użytkownikowi lepszą stabilność podczas przechowywania oraz zwiększoną odporność temperaturową do +180° C podczas użytkowania.

WŁAŚCIWOŚCI

- demontaż połączenia możliwy przy użyciu zwykłych narzędzi
- przeznaczony również do gwintów drobnoszwojnych
- Maks. średnica gwintu: M36
- Wytrzymałość dotykowa po: 5 - 15 minutach
- Zakres temperatur roboczych : -55 °C do +180 °C