

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/klej-dwuskładnikowy-multi-power-03-50-ml-czarny-p-68.html>



Klej dwuskładnikowy Multi Power 03 50 ml Czarny

Cena brutto	51,66 zł
Cena netto	42,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIKO.MP3K50
Kod producenta	WIKO.MP3K50

Opis produktu

MULTI POWER to dwuskładnikowy klej metakrylowy o ponadprzeciętnie wysokiej twardości w skali Shore. Produkt jest mieszany w proporcjach 1:1. Ze względu na unikalny dobór składników, MULTI POWER doskonale nadaje się najbardziej wymagającego klejenia konstrukcyjnego i montażowego jak również mniejszych zastosowań przemysłowych. Produkt umożliwia spajanie materiałów kompozytowych, termo-plastycznych¹, duroplastycznych i metali². Tworzy niezwykle wytrzymałe i sztywne połączenie różnych materiałów. Zalecamy zastosowanie Primera do przygotowania powierzchni (szczególnie w przypadku stali nierdzewnej, mosiądzu, miedzi, aluminium) w celu uzyskania najlepszych wyników klejenia. Produkt jest dostępny w dwóch wersjach o czasie otwartym 3 minut. Na specjalne życzenie możliwe jest zamówienie kleju w pojemnikach zbiorczych (beczka) wraz z profesjonalnym osprzętem dozującym – z przeznaczeniem do produkcji seryjnej.

Właściwości

- kolor Czarny
- dostępny czas otwarty (czas życia mieszaniny) 3 minuty
- wysoka twardość w skali Shore
- niezmiennie własności kleju podczas stosowania
- długotrwała odporność na różne media
- właściwości tiksotropowe
- przy klejeniu większości metali w ograniczonym stopniu wymaga przygotowania powierzchni lub stosowania primera
- łatwość stosowania także przy spajaniu materiałów nierównych i chropowatych
- niezawodne połączenie również w trudnych warunkach środowiskowych
- doskonała wytrzymałość zmęczeniowa materiału, jak również odporność na uderzenia i wstrząsy
- doskonale nadaje się do późniejszej obróbki materiału np.: szlifowania, wiercenia, lakierowania

Obszary zastosowań

Do klejenia takich materiałów, ABS, szkło akrylowe, aluminium, CRS, stal nierdzewna, epoksydy, włókno szklane, FRP (tworzywo wzmocnione włóknem), FRT, drewno, nylon, żywicy, PBT, poliwęglanu, poliestru, poliuretanu, PPO (polioksyfenylen), PVC, RIM, styrenu, stali galwanizowanej i wielu innych. Produkt ma idealne zastosowanie do klejenia komponentów pojazdów mechanicznych, części i obudów elektrycznych, w sprzęcie AGD, mebli, wyrobów z tworzyw sztucznych, display'ów, artykułów sportowych, konstrukcji metalowych itp. Generalnie, połączenie jest odporne na wpływ ciepła, wody, wilgoci, wodorozcieńczalnych związków chemicznych oraz większości węglowodorów ropopochodnych w tym: benzyny, oleju napędowego oraz oleju silnikowego. Produkt nie jest z kolei przeznaczony do długotrwałego kontaktu z kwasami i zasadami lub agresywnymi roztworami organicznymi takimi jak: toluen, keton oraz ester. Przed zastosowaniem produktu zaleca się aby koniecznie przeprowadzić testy klejenia.