

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/klej-ms-polimer-uszczelniasz-wiko-290ml-czarny-p-85.html>



Klej MS polimer uszczelniasz WIKO 290ml Czarny

Cena brutto	55,97 zł
Cena netto	45,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIKO.MSPSK290_PL
Kod producenta	WIKO.MSPSK290_PL
Kod EAN	4041464020094

Opis produktu

Opis
MS POLIMER – MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA to elastyczny, jednoskładnikowy klej i uszczelniacz na bazie MS Polimeru, którego utwardzenie następuje pod wpływem wilgoci. Produkt znajduje zastosowanie w klejeniu wielu różnych materiałów ze sobą, jak i między sobą, fugowaniu, uszczelnianiu szwów.
MS POLIMER – MASĘ KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCĄ wyróżniają średnia lepkość i miękka elastyczna spoina.

Elastyczna masa klejąco-uszczelniającą do prac montażowych i konstrukcyjnych, utwardzająca się za pomocą wilgoci z powietrza
Odporny na promienie UV
Odporny na warunki pogodowe, słoną wodę, wilgoć, chlor.
Nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonów.

Dane techniczne

- Pojemność kartusza 290 ml
- Elongacja: ok. 300 %
- Kolor: czarny
- Twardość Shore A: ok. 50
- Tworzenie naskórka: ok. 10 - 15 Minut
- Stabilność magazynowanie: 18 Miesięcy
- Nieklejący: po ok. 4 Godzinach
- Wytrzymałość temperaturowa: -40 °C do +120 °C (krótkotrwałe do +180 °C)
- Wytrzymałość na ciągnięcie: ok. 2,2 N/mm²

Właściwości

- Elastyczna masa klejąco-uszczelniającą do prac montażowych i konstrukcyjnych, utwardzająca się za pomocą wilgoci z powietrza
- Odporny na promienie UV
- Odporny na warunki pogodowe, słoną wodę, wilgoć, chlor.
- Obszary zastosowań
- MS Polimery mają uniwersalne zastosowanie w przemyśle, jak i rzemiośle, przy konstrukcji pojazdów, karoserii, przemyśle stoczniowym, technikach wentylacji i klimatyzacji, elektrotechnice, budowie urządzeń/aparatów, przetwórstwie metali, pracach blacharskich, technologii tworzyw sztucznych, ochronie środowiska i budownictwie. MS Polimery mogą być wykorzystywane do uszczelniania szwów, fugowania oraz elastycznego klejenia listew, profili, blachy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Szybkie uszczelnianie, krótko przed lakierowaniem.

Zalety

wyższa odporność temperaturowa: od -40 °C do +120 °C, krótkotrwałe do +180 °C (konkurencja: -30 °C do +100 °C) – dzięki temu możliwe jest lakierowanie proszkowe
stabilność na UV

możliwość malowania na mokro
doskonale nadaje się do lakierowania
nie powoduje pęknięć ani wybrzuszeń lakieru na powierzchni uszczelnianego szwu
bardzo dobra przyczepność do wielu powierzchni bez zastosowania primeru
znikomy skurcz masy
brak efektu „bąblowania” – nie gazuje dzięki czemu nie niszczy lakieru
neutralny zapach – nie wymaga wyciągu, ani specjalnych technik bezpieczeństwa
nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników ani silikonów
nie podlega przepisom o substancjach niebezpiecznych
niezszkodliwy, nie stwarza zagrożenia dla użytkownika – może być utylizowany wraz z odpadami komunalnymi
szybki czas schnięcia
łatwa aplikacja i wydłużony okres trwałości, dzięki pogrubionej i nawoskowanej ściance kartusza (18 miesięcy przydatności do
użycia – produkty konkurencji często tylko 9 miesięcy)