

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/odbojnica-u-2-rownoramienna-400-mm-x-wys-600-mm-fi-76-1mm-p-1099.html>



Odbojnica U-2 równoramienna 400 mm x wys 600 mm fi 76,1 mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	OU2/76,1/600/400x400x400x2nogi

Opis produktu

Odbojnica U-2 400 mm x 400 mm x 400 mm wysokość 600 mm wykonana z rury o średnicy 76,1 mm

Odbojnica typu U-2 wykonana z rury stalowej o średnicy 76,1 mm, malowana proszkowo na kolor żółty z czarnymi odblaskowymi pasami. **Odbój U2** posiada dwie nogi zakończone podstawami z gotowymi otworami montażowymi. Montaż do podłoża za pomocą kotew.

Odbojnice U-2 zabezpieczają słupy konstrukcyjne, krawędzie regałów, ścian, filarów, naroży budynków, oraz innych elementów konstrukcyjnych. **Odboje typu U** są stosowane w halach produkcyjnych, magazynach, parkingach podziemnych, parkingach zewnętrznych, obiektach przemysłowych, rampach oraz miejscach załadunku i przeładunku towaru. Głównym celem stosowania odbojnic jest zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Chronią przed potencjalnym kontaktem z pojazdami czy wózkami widłowymi, poruszającymi się po obiekcie.

Dane techniczne:

- Wykończenie: malowanie proszkowe - kolor żółty oraz czarne pasy wyklejane z taśmy odblaskowej
- Średnica rury Ø: 76,1 mm
- Wysokość: 600 mm
- Długość: 400 mm x 400 mm x 400 mm
- Materiał: stal
- Dwie nogi z podstawami montażowymi
- Podstawa wykonana z blachy o grubości 8 mm
- Wymiary podstawy: 10 mm x 15 mm
- Podstawa wyposażona w otwory montażowe (4 otwory)
- Montaż za pomocą kotew (do kupienia osobno)
- Średnica otworów montażowych podstawy: 12 mm

Odbojnice produkujemy zarówno w standardowych wymiarach, jak i w wymiarach zamówionych na potrzeby klienta. Dodatkowo odbojnice mogą być pomalowane na wybrany kolor z palety RAL. W ofercie posiadamy również odboje ze stali nierdzewnej.