

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/preparat-usuwajacy-klej-i-uszczelki-zracy-wiko-400-ml-p-99.html>



Preparat usuwający klej i uszczelki ŻRĄCY WIKO 400 ml

Cena brutto	26,99 zł
Cena netto	21,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIKO.ADEFD400
Kod producenta	WIKO.ADEFD400

Opis produktu

WIKO PREPARAT USUWAJĄCY KLEJ I USZCZELKI

Bazuje na organicznych rozpuszczalnikach i zagęszczaczach, jest wolny od chlorowęgłowodorów i związków aromatycznych. Wysoka skuteczność środka jest efektem połączenia mieszaniny składników aktywnych z działaniem tiksotropowym. Silne działanie rozpuszczające ułatwia pracę – szczególnie w przypadku aplikacji na powierzchniach pionowych.

Właściwości

- szybkie i skuteczne działanie
- doskonałe możliwości czyszczące
- bezproblemowo usuwa różnego rodzaju zanieczyszczenia
- doskonale radzi sobie nawet z najtrudniejszymi resztkami

Zastosowanie

- likwiduje olej, tłuszcz, żywice, smołę, resztki smarów i środków poślizgowych
- w przemyśle, warsztatach i innych obszarach
- czyszczenie drewna, metali, szkła i ceramiki
- rozpuszczanie pozostałości wszelkiego rodzaju uszczelnień z głowic cylindrów, misek olejowych, pomp wodnych bądź kolektorów wylotowych
- niezawodne usuwanie pozostałości farb, lakierów oraz zapiekłego osadu po oleju
- rozpuszczanie trudnych resztek po klejach, na przykład: cyjnoakrylowych, anaerobowych

Przed zastosowaniem należy przetestować reakcję produktu z danym materiałem. Zastosowanie do wrażliwych tworzyw sztucznych, jak PVC lub linoleum nie jest zalecane.

Sposób użycia

Powierzchnie przeznaczone do spryskania powinny być wolne od tłuszczu, oleju, brudu i rdzy. Proces należy wykonywać w temperaturze pokojowej (od +16°C do +25 °C). Powierzchnia nie może być zmrożona. Pojemnik przed użyciem intensywnie wstrząsnąć i wykonać próbę. Spray nanosić krzyżowo z odległości od 20 do 30cm. Powierzchnie, które nie powinny być spryskane (szczególnie te wrażliwe na rozpuszczalniki) powinny zostać zabezpieczone i zakryte przed działaniem produktu. **Środek pozostawić na 15 do 20 minut by działał na powierzchni.** Rozpuszczone resztki można ostrożnie usunąć skrobakiem. Następnie powierzchnia powinna zostać jeszcze oczyszczona przy pomocy ściereczki nasączonej benzyną lub woda, albo jeszcze lepiej przy pomocy twardej szczotki. Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po aplikacji. Przy zastosowaniu produktu do usunięcia lakieru z drewna, zwykle nie występują czarne przebarwienia (za wyjątkiem drewna egzotycznego).