

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/tasma-2975-8r-maskujaca-do-natryskiwania-plazmowego-25mmx33m-p-1569.html>



Taśma 2975-8R maskująca do natryskiwania plazmowego 25mmx33m

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	936313
Kod producenta	936313

Opis produktu

Taśma 2975-8R maskująca do natryskiwania plazmowego

Profesjonalna **taśma 2975-8R maskująca do natryskowego plazmowania** i piaskowania. Zaprojektowana tak, aby wytrzymać bardzo wysokie ścieranie i temperaturę powstające podczas natryskiwania plazmowego.

Taśma 2975-8R jest wykonana z włókna szklanego pokrytego gumą silikonową z żaroodpornym klejem silikonowym odpornym na bardzo wysokie temperatury pracy. Maksymalna ciągła temperatura pracy **taśmy 2975-8R do natryskiwania plazmowego** to 260°C. Nośnik taśmy z włókna szklanego i gumy silikonowej jest niezwykle odporny na ścieranie i wysokie ciśnienie, dzięki czemu taśma utrzymuje się na klejonej powierzchni podczas najcięższych prac takich jak natryskiwanie plazmowe czy piaskowanie.

Taśma 2975-8R do natryskiwania plazmowego cechuje się dużą elastycznością, co ułatwia aplikację taśmy na skomplikowanych kształtach minimalizując marszczenie i zaginanie się taśmy.

Przykładowe zastosowanie **taśmy 2975-8R**:

- Natryskiwanie plazmowe - metoda pokrywania powierzchni cienkimi powłokami metalowymi lub bardzo odpornymi na wysoką temperaturę powłok ceramicznych.
- Piaskowanie, szkiełkowanie

Dane techniczne:

- Nośnik: Tkanina z włókna szklanego pokryta silikonem
- Klej: Silikon
- Grubość taśmy: 0,267 mm
- Grubość kleju: 0,089 mm
- Przyczepność do stali: 5,5 n/cm
- Temperatura pracy: -73°C do +260°C