

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/tasma-aluminiowa-tesa-50mmx50m-50524-p-140.html>



Taśma aluminiowa TESA 50mmx50m 50524

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

50524

Opis produktu

Taśma 50524 to bardzo mocna taśma aluminiowa

Produkowana z folii aluminiowej o grubości 80µm oraz akrylowej masy klejącej. 50575 charakteryzuje się dużą wytrzymałością na rozciąganie, stosowana jest głównie w sektorze produktów AGD, a także w szerokim zakresie innych zastosowań.

Cechy:

- dobra przyczepność
- odporność mechaniczna
- odporność na wilgoć
- paroszczelność
- uniepalnienie
- odporność na oleje i kwasy
- wysokie przewodnictwo cieplne
- odporność na starzenie
- odbija ciepło i światło
- odporność na mocne roztwory kwasów i zasad
- dostępna bez paska zabezpieczającego (PV0) i z paskiem (PV1)
- tesa® 50575 posiada certyfikat AREVA zgodnie z wymogami normy Siemens AG TLV 9027/01/06 dla elektrowni jądrowych: całkowita zawartość halogenów

Główne zastosowania

- Maskowanie podczas usuwania powłok malarskich
- Montowanie parownika chłodziarki
- Izolacja cieplna ogólnego zastosowania
- Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych
- Maskowanie, zabezpieczanie, naprawa, uszczelnianie...

Karta techniczna:

- Długość - 50m
- Szerokość - 50mm
- Materiał nośnika - folia aluminiowa
- Grubość całkowita - 120 µm
- Typ substancji klejącej - akryl
- Przylepność do stali - 4 N/cm
- Wydłużenie przy zerwaniu - 5 %
- Odporność na rozciąganie - 65 N/cm
- Odporność termiczna MIN - -40 °C
- Odporność termiczna MAX - 160 °C
- Wykończenie powierzchni - odblaskowy