

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/tasma-aluminiowe-tesa-samoprzylepna-50mmx50m-60630-p-1873.html>



Taśma aluminiowe TESA samoprzylepna 50mmx50m 60630

Cena brutto	35,06 zł
Cena netto	28,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TES.920.60630
Kod producenta	TES.920.60630

Opis produktu

Taśma aluminiowe TESA samoprzylepna 50mmx50m 60630

Taśma aluminiowa TESA jest to rodzaj taśmy wykonanej z cienkiego aluminium. Jest ona często wykorzystywana w różnego rodzaju pracach remontowych i budowlanych, gdyż jest trwała i wytrzymała. Może być stosowana do różnego rodzaju prac, takich jak uszczelnianie, mocowanie, zabezpieczanie i wiele innych.

Charakteryzuje się dużą wytrzymałością i jest odporna na działanie wysokich i niskich temperatur oraz warunków atmosferycznych. Taśma aluminiowa jest lekka i łatwa w montażu, co sprawia, że jest bardzo popularna w wielu różnych dziedzinach.

Właściwości produktu:

- Dostosowuje się do zakrzywionych powierzchni
- Łatwe odwijanie
- Nadaje się do trwałych aplikacji
- Chroni przed wilgocią, gazami i parami
- Przewodząca elektrycznie i cieplnie
- Odporność na starzenie
- Odbija ciepło i światło
- Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102, klasa B1
- Odporność ogniowa zgodnie z wymaganiami UL 510A

Główne zastosowania

- Montowanie węzownicy chłodziarki
- Łączenie oraz uszczelnianie izolacji termicznej i przewodów
- Pozwala uzyskać podłoże przewodzące elektrycznie i termicznie
- Odbija promieniowanie ciepłe

Właściwości techniczne

- grubość taśmy: 65 µm
- typ substancji klejącej: akryl
- typ paska zabezpieczającego: żaden
- Materiał nośnika: folia aluminiowa

Ocena właściwości

- wydłużenie przy zerwaniu: 3 %
- odporność na ścieranie: dobra

-
- Backing appearance (visual): reflective
 - odporność na rozciąganie: 25 N/cm
 - Temperature resistance min.: -40 °C
 - Operation temperature up to: 160 °C
 - Hand tearability: bardzo dobra
 - nadaje się do cięcia wykrojnikami: Nie
 - Operation temperature from: -40 °C
 - łatwo usuwalna: nie
 - wodoodporność: bardzo dobra

Właściwości klejące

- przylepność do pe (początkowa): 4 N/cm
- Adhesion to Backing: 0.1 N/cm
- przylepność do pvc (początkowa): 5.5 N/cm
- przylepność do szkła (początkowa): 7 N/cm
- przylepność do stali: 8 N/cm