

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/tasma-maskujaca-pcv-oliwkowa-tesa-4174-25mmx66m-p-151.html>



Taśma maskująca PCV oliwkowa TESA 4174 25mmx66m

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

4174

Opis produktu

tesa ® 4174 to elastyczna, odporna na działanie wysokiej temperatury taśma maskująca z PVC i kauczukowej masy klejącej, przeznaczona do precyzyjnego lakierowania w branży motoryzacyjnej. Taśma o grubości 110µm pozwala uzyskać ostre krawędzie lakierowanych powierzchni. Dzięki odporności na temperaturę 150°C/1h, tesa ® 4174 nadaje się do większości zastosowań maskujących w lakierniach samochodowych.

Właściwości taśmy 4174:

- Doskonałe właściwości maskujące na pomalowanych i surowych powierzchniach
- Brak smug lub pozostałości do 150°C/1h
- Dobrze przystosowuje się do powierzchni wielowymiarowych
- Brzegi taśmy nie unoszą się
- Usuwanie bez pozostawiania śladów
- Głównie zastosowania
- tesa ® 4174 nadaje się do różnych zastosowań maskujących.

Przykładowe zastosowania

- Maskowanie malowanych i surowych podłoży (np. części samochodowe z tworzyw sztucznych) wymagających uzyskania ostrych i płaskich krawędzi lakierniczych
- Dwutonowe maskowanie karoserii
- Ochrona powierzchni

Dane techniczne

- Szerokość 25mm
- Długość 66m
- Materiał nośnika folia PVC
- Grubość całkowita 110 µm
- Typ substancji klejącej kauczuk naturalny
- Przylepność do stali 3.7 N/cm
- Wydłużenie przy zerwaniu 200 %
- Odporność na rozciąganie 25 N/cm
- Odporność termiczna 150 °C
- Odporność termiczna (PP-EPDM) 150 °C
- Odporność termiczna (lakier) 150 °C