

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/tasma-montazowa-tesa-pro-mounting-66792-5m-p-1540.html>



Taśma montażowa Tesa PRO Mounting 66792 5m

Cena brutto	60,27 zł
Cena netto	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TES.700.667921
Kod producenta	TES.700.667921
Kod EAN	4063565115394

Opis produktu

Taśma montażowa Tesa PRO Mounting 66792 5m

Taśma montażowa Tesa PRO Mounting to najmocniejsza z taśm dwustronnych montażowych. Jest niezwykle wytrzymała, świetnie nadaje się do mocowania ciężkich przedmiotów w sposób niezawodny i trwały, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dzięki swoim właściwościom **taśma montażowa Tesa PRO Mounting** sprawdza się na powierzchniach z płytek, drewna, kamienia oraz większości tworzyw sztucznych. Idealnie nadaje się do mocowania ciężkich przedmiotów, znaków, elementów dekoracyjnych, profili.

Co ciekawe, pasek **taśma montażowa Tesa PRO Mounting** o długości 10 cm jest w stanie utrzymać ciężar do 10 kg, a także wyrównuje niewielkie nierówności powierzchni mocowania, dzięki czemu zapewnia łatwe mocowanie oraz natychmiastowe działanie.

Właściwości:

- Niezawodne mocowanie bez wiercenia dziur: dzięki **taśma montażowa Tesa PRO Mounting** korzystanie z gwoździ, śrub czy wkrętów nie jest konieczne, taśma ta zapewnia szybkie, proste i pewne mocowanie bez użycia dodatkowych narzędzi
- Łatwość użycia: **Taśmę montażową dwsutronną Tesa** można ciąć, w zależności od potrzeb, na różnej długości kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o pożądanym rozmiarach.

Dane techniczne:

- Szerokość: 19 mm
- Długość 5 m
- Kolor: biały
- Materiał nośnika: pianka PE
- Typ substancji klejącej: kauczuk sztuczny
- Kolor paska zabezpieczającego: biały/czerwony logo
- Grubość całkowita: 1150 µm
- Odporność na temperaturę, długotrwała: 40°C
- Odporność na temperaturę, krótkotrwała: 40°C
- przyczepność początkowa: bardzo dobra

Sposób użycia:

- w pierwszej kolejności przedmiot i powierzchnię mocowania należy oczyścić z kurzu, brudu i tłuszczu, w celu uzyskania pełnej

przyczepności taśmy montażowej.

- Ważne, by wyeksponowanej powierzchni samoprzylepnej nie dotykać, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na siłę adhezji.
- kolejnym krokiem jest przyklejenie dwustronnej taśmy montażowej najpierw do bardziej chropowatej powierzchni
- Paski taśmy należy naklejać pionowo na całej długości przedmiotu lub powierzchni mocowania.
- Następnie taśmę montażową należy docisnąć mocno przez co najmniej pięć sekund.
- W celu usunięcia taśmy, ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany.

Ze względu na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia można użyć zmywacza Tesa.

Parametry przylepności:

- Przylepność do stali (początkowa): 15 N/cm
- przylepność do PVC (strona zakryta, początkowa): 13 N/cm
- przylepność do PE (strona zakryta, początkowa): 10 N/cm
- przylepność do stali (strona zakryta, początkowa): 11 N/cm
- przylepność do PC (strona zakryta, początkowa): 11 N/cm
- przylepność do aluminium (strona zakryta, początkowa): 11 N/cm
- przylepność do PS (strona zakryta, początkowa): 10 N/cm
- przylepność do PP (strona zakryta, początkowa): 10 N/cm
- przylepność do PET (strona zakryta, początkowa): 13 N/cm

Kod producenta: 66792-00005-00