


Link do produktu: <https://www.pelks.pl/tasma-samowulkanizujaca-scapa-2501-19-mm-x-10-m-czarna-p-1389.html>



Taśma samowulkanizująca Scapa 2501 19 mm x 10 m czarna

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IN/2501/19X10
Kod producenta	IN/2501/19X10

Opis produktu

Taśma samowulkanizująca Scapa 2501 19 mm x 10 m czarna

Scapa 2501 to wyjątkowo elastyczna i rozciągliwa wysokiej jakości taśma samowulkanizująca się samoistnie z kauczuku poliizobutylenowego PIB. Taśma wulkanizuje się szybko pod delikatnym naciskiem, tworząc jednorodną (bez pęcherzyków powietrza) masę uszczelniającą. Proces samowulkanizacji nie wymaga dodatkowych zabiegów - nagrzewania czy ściskania.

Co ważne, **taśmę Scapa 2501** usuwa się łatwo, bez pozostawiania śladów na zabezpieczonej powierzchni (jest bezklejowa). Taśma cechuje się odpornością na wilgoć i wodę morską oraz stanowi doskonałą izolację elektryczną. Jest odpowiednia do izolacji kabli niskiego i średniego napięcia, zabezpieczania połączeń kabli i urządzeń przed wilgocią i wodą, do zabezpieczania antykorozyjnego rur, do owijania uchwytów.

Dane techniczne:

- Całkowita grubość [mm]: 0.5
- Siła zrywająca [MPa]: 2
- Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]: 42
- Zakres odporności temperaturowej [°C]: od -40 do +90

Sposób użycia:

Taśmy samowulkanizujące, po uprzednim usunięciu przekładki, nawijamy pod naciągim tak, aby taśma zwężyła się do 2/3 swojej pierwotnej szerokości oraz na zakładkę 50%. Izolowanie należy rozpocząć w odpowiednio dobranej odległości przed izolowanym miejscem (najczęściej kilka centymetrów) i w takiej samej odległości "zawrócić" za izolowanym miejscem, nakładając drugą warstwę i wracając tym samym do miejsca, z którego rozpoczęliśmy. W razie potrzeby usunięcia taśmy, delikatnie nacinamy izolację ostrym narzędziem.

Taśma może być stosowana tylko na powierzchniach o obwodzie zamkniętym.