

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/tasma-tesa-4657-50-m-x-19-mm-tkaninowa-szara-p-1306.html>



# Taśma Tesa 4657 50 m x 19 mm tkaninowa szara

|                |                |
|----------------|----------------|
| Cena brutto    | 120,00 zł      |
| Cena netto     | 97,56 zł       |
| Dostępność     | Dostępny       |
| Czas wysyłki   | 5 dni          |
| Kod producenta | 04657-00111-00 |

## Opis produktu

Szara **taśma Tesa 4657** 50 m x 19 mm tkaninowa powlekana akrylem

**Tesa 4657** to wysokiej jakości, mocna i odporna na temperaturę taśma tkaninowa powlekana akrylem. Nośnik w taśmie **Tesa 4657** zawiera tkaninę z włókien bawełnianych o siatce gęstości 145, pokrytej termoutwardzalnym klejem z naturalnego kauczuku.

**Tesa 4657** jest taśmą bardzo wytrzymałą i sprężystą, często stosowana w branży motoryzacyjnej do drobnych napraw, m.in. do stałego wypełniania otworów oraz przy zabezpieczaniu powierzchni na czas prac malarskich i lakierniczych. Co ważne, taśmę **Tesa 4657** można łatwo usunąć bez pozostawiania śladów nawet po wystawieniu na działanie wysokich temperatur.

### Dane techniczne:

- materiał nośnika: tkanina pokryta akrylem
- grubość całkowita: 290 µm
- typ substancji klejącej: kauczuk naturalny termoutwardzalny
- wydłużenie przy zerwaniu: 7.5 %
- odporność na rozciąganie: 105 N/cm
- odporność termiczna (30 min) 180 °C
- siatka: 145 gęstość splotu na cal kwadratowy
- przylepność do stali: 4.6 N/cm

**Taśma Tesa 4657** charakteryzuje się dużą odpornością na starzenie (co pozwala na długotrwałe użytkowanie) oraz wysoką odpornością na rozpuszczalniki farb i lakierów.

### Zastosowanie:

- Zabezpieczenie na czas produkcji pojazdów i maszyn odporne na działanie wysokich temperatur
- Maskowanie kołnierzy okiennych.

- 
- Możliwe jest nawet wielokrotne suszenie piecowe.
  - Trwałe zakrywanie otworów wewnątrz jak i na zewnątrz.
  - Zakrywanie otworów po gwintach i wywierconych otworów drenażowych.
  - Częściowe zabezpieczanie podczas stosowania środków impregnujących.
  - Mocowanie płaskich kabli, np. na podbitkach, panelach drzwiowych, lustrach.
  - Zabezpieczanie powierzchni podczas wysokociśnieniowego elektrostatycznego malowania proszkowego.