

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/uszczelka-sznur-butylowy-fi-15mm-gruby-klej-p-760.html>



Uszczelka sznur butylowy fi 15mm - Gruby klej

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

Wstęga **sznur butylowy** fi 15mm klej **uszczelka Butyl czarny**

Kształt: wtłoczony wałek

Średnicy: 15mm i długości 5m

Kolor butylu: czarny

Przekładka: biały, silikonowany papier

Butyl 658 to wytłaczana **taśma butylowa** na bazie kauczuku, opracowana specjalnie do przemysłowych pokryć dachowych i okładzin. Dodatkowo produkt świetnie sprawdza się w uszczelnieniach i wygłuszaniach stosowanych w branży automotive. Dostępny w postaci wytłoczonych **taśm**, pasków, sznurów w kolorze szarym lub czarnym.

ZALETY PRODUKTU

- Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni
- Wysoki komfort w użyciu
- Wytłoczona w postaci taśmy lub sznura pozwala na łatwe i precyzyjne użycie z małą liczbą odpadów
- Pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania
- Zakres odporności temperaturowej -30 st. C do +100 st. C
- Doskonała elastyczność i zdolność ruchu
- Zapewnia wodoszczelne i hermetyczne uszczelnienie
- Pomaga budynkom w zapewnieniu zgodności z zatwierdzonymi przepisami budowlanymi
- Żywotność butylu szacowana na 30 lat (zależnie od rodzaju aplikacji)

ZASTOSOWANIE:

- Jako uszczelnienie przy montażu pokryć dachowych, ściennych
- Do użytku jako uszczelniacz przeciw przenikaniu wody, kurzu, wilgoci w połączeniach ściskanych
- Jako uszczelnienie połączeń kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych
- Uszczelnianie wokół świetlików
- **Uszczelnianie kalenic**
- Uszczelnianie zakładki bocznych metalowych pokryć dachowych
- Uszczelnianie piankowych wypełnień
- Uszczelnianie połączeń blacharskich
- Uszczelnianie przejść dachowych i ściennych
- **Uszczelnianie i wygłuszanie w aplikacjach typowych dla branży automotive**
- **Uszczelnianie reflektorów**

Najważniejsze cechy:

- Trwale plastyczny
- Nie wysycha
- Nie kruszeje
- Bardzo wysoka żywotność
- Klej rozłączny
- Odporny na grzyby i pleśń
- Doskonale przylepny do różnych powierzchni
- Wysoka wodo- i paroszczelność
- Dobre tłumienie hałasu
- Nietoksyczny

Zalecenia:

- Zalecana temperatura nakładania powinna być powyżej +5 oC, a najlepiej z przedziału pomiędzy +15 oC a +25 oC.
- **Butylu** nie należy łączyć z masami bitumicznymi, asfaltowymi i innymi zawierającymi rozpuszczalniki.
- **Butyl** tnijemy nożyczkami, nożykiem zmoczonym w wodzie.
- Palcami zwilżonymi w wodzie możemy go dotykać, formować i układać w pożądanym miejscu (w kontakcie z wodą jest chwilowo nielepny)
- Do wspomagania klejenia i trwałego montażu butylu polecamy primer w aerozolu do stworzenia warstwy przyczepnej na trudnych, nierównych lub porowatych powierzchniach (dostępny na naszych aukcjach). Butylu od powierzchni przygotowanej primerem nie da się usunąć!