

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/weldyx-polyplast-110-37-ml-pp-pe-ptfe-i-epdm-p-74.html>

Weldyx polyplast 1:10 37 ml PP, PE, PTFE i EPDM

Cena brutto	110,70 zł
Cena netto	90,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIKO.WXPYPK37_PL
Kod producenta	WIKO.WXPYPK37_PL

Opis produktu

Niezawodne klejenie, zalewanie, zasklepianie i uszczelnianie trudnych do klejenia materiałów (w tym PP, PE, PTFE i EPDM)
Odporne na udarność I elastyczne połączenie niskoenergetycznych tworzyw sztucznych
Łatwy w aplikacji i wygodny w użyciu dzięki niskiej lepkości

Dane techniczne weldyx polyplast

- Kolor kremowy
- Pojemność kartusza 37ml
- Proporcje 1:10
- Elongacja: 5 - 10 %
- Czas wiązania: do. 90 - 180 Minut
- Czas pracy z produktem: ok. 4 - 6 Minutach
- Wytrzymałość temperaturowa: -40 °C do +80 °C
- Wytrzymałość na rozciąganie: < 17 N/mm2
- Niezawodne klejenie, zalewanie, zasklepianie i uszczelnianie trudnych do klejenia materiałów **(w tym PP, PE, PTFE i EPDM)**
- Odporne na udarność I elastyczne połączenie niskoenergetycznych tworzyw sztucznych
- Łatwy w aplikacji i wygodny w użyciu dzięki niskiej lepkości

Opis

WELDYX POLYPLAST to strukturalny, dwuskładnikowy klej akrylowo-hybrydowy. Został specjalnie opracowany do łączenia niskoenergetycznych tworzyw sztucznych i trudnych do sklejenia materiałów, jak polietylen (PP), polipropylen (PE), PTFE EPDM, ale także metali. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, jest wytrzymały na uderzenia, jak również wyróżnia się doskonałą odpornością na wilgoć i różne media.

Właściwości

doskonałe zastosowanie do połączeń niskoenergetycznych tworzyw sztucznych, które powinny być elastyczne oraz ekstremalnie wytrzymałe na uderzenia
prosta i wygodna aplikacja dzięki niskiej lepkości
doskonała odporność na wilgoć i różne media
strukturalny 2-komponentowy system hybrydowy
bardzo szybkie utwardzanie
optymalny do materiałów o różnym współczynniku rozszerzalności
łatwość użycia także przy spajaniu materiałów nierównych i chropowatych
długotrwałe połączenie także w trudnych warunkach środowiskowych

Obszary zastosowań

WELDYX POLYPLAST został specjalnie opracowany do klejenia, zalewania oraz uszczelniania elementów z poliolefin oraz niskoenergetycznych tworzyw sztucznych, jak polietylen (PE), polipropylen (PP), PTFE lub EPDM.
Produkt ma zastosowanie m.in. w branży motoryzacyjnej, technologiach solarnych, elektronice, mechanice precyzyjnej, optyce, klejeniu szkła, jak również przy montażu oraz mocowaniu części konstrukcyjnych.

