

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/weldyx-professional-5-bialy-490-ml-110-p-71.html>

Weldyx professional 5 Biały 490 ml 1:10

Cena brutto	227,00 zł
Cena netto	184,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WIKO.WXM5WK490
Kod producenta	WIKO.WXM5WK490

Opis produktu

Dwuskładnikowy klej o wysokiej wydajności na bazie metylomekrylanu.

Opis

WELDYX professional 5 weiss [biały] jest dwuskładnikowym klejem o wysokiej wydajności na bazie metylomekrylanu/metaakrylanu. WELDYX professional nadaje się do strukturalnego sklejania [grupy] tworzywo termoplastyczne - metal oraz innych grup materiałów konstrukcyjnych (1). Proporcja mieszania wynosi 10:1, czas twardnienia jest bardzo krótki. Krzepnięcie kleju następuje już po bardzo krótkim czasie. Minimalne obróbki wstępne substratem, sklejanie metali bez gruntowania, krótki czas trwania cyklu, brak przebieć kleju na powierzchni w miejscu sklejania powodują, że WELDYX professional weiss jest doskonałym narzędziem o licznych możliwościach zastosowania w łączeniu.

Karta techniczna Weldyx 5 490ml

- Kolor Biały
- Pojemność kartusza 490 ml
- Proporcje 1:10
- Elongacja: 100 - 125 %
- Czas wiązania: do. 5 - 17 minut
- Czas pracy z produktem: ca. 4 - 6 Minutach
- Wytrzymałość temperaturowa: -40 °C do +85 °C
- Wytrzymałość na rozciąganie: 14 - 15 N/mm²

Właściwości

Czas życia/ pracy (czas od rozpoczęcia do zakończenia procesu sklejania się elementów): 5 minut
trwała twardość materiału
nie wymagana obróbka powierzchniowa czy nakładanie primera w odniesieniu do większości metali,
nie spływa po powierzchniach pionowych
brak elastyczności w dużym zakresie temperatur
brak przebieć kleju na powierzchni w miejscu klejenia
doskonała odporność na środki chemiczne i temperatury
wysoka dynamiczne odporność na uderzenia i szoki
mniej poprawek do wykonania na powierzchni
możliwe zastosowanie do zewnętrznych elementów wysoko obciążonych

Obszary zastosowań

Akrylany, PCV, ABS, metale, SMC, poliestery/winył, epoksydy, metale powlekane, stal szlachetna.
klej idealny do elementów pojazdów samochodowych , elementów elektrycznych, urządzeń gospodarstwa domowego , zbiorników z tworzyw sztucznych, tworzyw sztucznych - & produktów wymagających łączenia różnorodnych materiałów, wytwarzania artykułów z metali, do szyldów i wyświetlaczy, obudowy termoform, etc.
Sklejania odporne są generalnie na wpływ ciepła, wody, wilgoci, chemikaliów zawierających wodę i na większość wodorowęglanów zawierających olej, w tym na benzynę Benzin, ropę i olej silnikowy. Nie nadają się do długotrwałego stosowania przy wysoko stężonych kwasach i zasadach lub agresywnych rozpuszczalnikach organicznych takich jak toluen, keton i ester. Przed właściwym zastosowaniem i użyciem kleju należy bezwarunkowo dostosować jego przydatność.