Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:19

Link do produktu: https://www.pelks.pl/weldyx-professional-5-czarny-490-ml-110-p-72.html



Weldyx professional 5 Czarny 490 ml 1:10

Cena brutto	**227,00 zł**
Cena netto	**184,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WXPRO5.K490**
Kod producenta	**WXPRO5.K490**

Opis produktu

Dwuskładnikowy klej o wysokiej wydajności na bazie metylomekrylanu.

WELDYX professional 5 czarny jest dwuskładnikowym klejem o wysokiej wydajności na bazie metylomekrylanu/metaakrylanu. WELDYX professional nadaje się do strukturalnego sklejania [grupy] tworzywo termoplastyczne – metal oraz innych grup materiałów konstrukcyjnych.

Proporcja mieszania wynosi 10:1, czas twardnienia jest bardzo krótki. Krzepnięcie kleju następuje już po bardzo krótkim czasie. Minimalne obróbki wstępne substratem, sklejanie metali bez gruntowania, krótki czas trwania cyklu, brak przebić kleju na powierzchni w miejscu sklejania powodują, że WELDYX professional jest doskonałym narzędziem o licznych możliwościach zastosowania w łączeniu.

Karta techniczna Weldyx 5 490ml

- Kolor Czarny
- Pojemność kartusza 490 ml
- Proporcje 1:10
- Elongacja: 100 - 125 %
- Czas wiązania: do. 5 - 17 minut
- Czas pracy z produktem: ca. 4 - 6 Minutach
- Wytrzymałość temperaturowa: -40 °C do +85 °C
- Wytrzymałość na rozciąganie: 14 - 15 N/mm2

Właściwości

- **Czas życia/ pracy (czas od rozpoczęcia do zakończenia procesu sklejenia się elementów): 5 minut**
- **trwała twardość materiału**
- **nie wymagana obróbka powierzchniowa czy nakładanie primera w odniesieniu do większości metali,**

- **nie spływa po powierzchniach pionowych**
- **brak elastyczności w dużym zakresie temperatur**
- **brak przebić kleju na powierzchni w miejscu klejenia**
- **doskonała odporność na środki chemiczne i temperatury**
- **wysoka dynamiczne odporność na uderzenia i szoki**
- **mniej poprawek do wykonania na powierzchni**
- **możliwe zastosowanie do zewnętrznych elementów wysoko obciążonych**

Obszary zastosowań

Akrylany, PCV, ABS, metale, SMC, poliester/winyl, epoksydy, metale powlekane, stal szlachetna.
klej idealny do elementów pojazdów samochodowych , elementów elektrycznych, urządzeń gospodarstwa domowego , zbiorników z tworzyw sztucznych, tworzyw sztucznych - & produktów wymagających łączenia różnorodnych materiałów, wytwarzania artykułów z metali, do szyldów i wyświetlaczy, obudowy termoform, etc.

Sklejenia odporne są generalnie na wpływ ciepła, wody, wilgoci, chemikaliów zawierających wodę i na większość wodorowęglanów zawierających olej, w tym na benzynę Benzin, ropę i olej silnikowy. Nie nadają się do długotrwałego stosowania przy wysoko stężonych kwasach i zasadach lub agresywnych rozpuszczalnikach organicznych takich jak toluen, keton i ester. Przed właściwym zastosowaniem i użyciem kleju należy bezwarunkowo dostosować jego przydatność.