Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:54

Link do produktu: https://www.pelks.pl/wiertlo-do-stali-metalu-kobaltowe-hss-e-yg-1-fi-9-p-287.html



Wiertło do stali metalu kobaltowe HSS-E YG-1 Fi 9

Cena brutto	**23,65 zł**
Cena netto	**19,23 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**YG/DL105090**
Kod producenta	**YG/DL105090**

Opis produktu

Wiertło Kobaltowe HSS-E DiN 338 ∅9mm.



Najwyższej jaskości wiertła charakteryzujące się bardzo dużą elastycznością. uzyskaną w wyniku odpowiedniej obróbki cieplnej. Zmniejszone ryzyko złamania wiertła dzięki rowkowi wiórowemu pokrytego warstwą tlenku, która zapewnia szybsze odprowadzanie wiórów. Wzmocniony, wytrzymały rdzeń oraz zwiększona twardość w obszarze roboczym gwarantują wiertłom dłuższą żywotność.


Wiertła firmy Yg-1 pozwalają na szybkie i precyzyjne wiercenie przy użyciu zarówno wiertarek ręcznych jak i stołowych. Specjalny sposób ostrzenia wierzchołka (szlif krzyżowy) pozwala na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia w dowolnym punkcie bez potrzeby punktowania, również na powierzchniach obłych czy okrągłych (np. rury). Doskonałe właściwości wierteł HSS-E sprawiają, że są bardzo popularne i przeznaczone praktycznie każdego zadania.

Wiertła wg DIN 338 wykonane są ze stali szybkotnącej HSS-E, kąt wierzchołkowy 135°, posiadają walcowane rowki wiórowe. Kąt rowków wiórowych 33°(typ N), kolor złoty.

Obrabiane materiały:

- stal
- stal nierdzewna
- stale niestopowe i niskostopowe
- żeliwo
- aluminium
- stopy tytanu
- tworzywa sztuczne

Dane techniczne:



- średnica D1:9mm
- długość L2: 125mm
- długość L1: 81mm
- kąt wierzchołkowy: 135°
- kąt rowków wiórowych: 33°
- stal: HSS-E kobalt
- norma wiertła: DIN 338
- kod produktu:DL105090