

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/wloknina-sprasowana-xl-uw-2c-fin-125x6-tyrolit-p-915.html>



Włóknina sprasowana XL-UW 2C FIN 125x6 TYROLIT

Cena brutto	29,90 zł
Cena netto	24,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ABR.503.34336267
Kod producenta	ABR.503.34336267

Opis produktu

Włóknina sprasowana XL-UW 2C FIN 125x6 TYROLIT

Włóknina sprasowana tyrolit jest elastycznym materiałem, który dopasowuje się do kształtu szlifowanego elementu. Dzięki swojej strukturze pozwala uzyskać pożądany efekt bez zniekształcenia i zmieniania geometrii obrabianego elementu. Ważną informacją jest to, że włóknina sprasowana umożliwia otrzymanie powierzchni o lepszej gładkości w stosunku do płótna ściernego o takiej samej ziarnistości. Podczas szlifowania **włóknina sprasowana tyrolit** odsłania kolejne warstwy ziarna, dzięki czemu praca narzędzia jest jednolita. Odsłanianie kolejnych warstw materiału zapobiega zapychaniu się **włókniny sprasowanej**. Zastosowania włókniny m.in. czyszczenie, usuwanie zadziorów, rozjaśnianie, wykańczanie i obróbka szwów spawalniczych.

- Dane techniczne:
- Materiał: **Włóknina sprasowana TYROLIT**
 - Wymiary: 125 x 6 x 22 mm
 - Forma: Wykrój
 - Twardość: 3 - miękka
 - Minerał: Węglik krzemu
 - Granulacja: C FIN
 - Kształt: Płaski
 - Zalecane obroty: 6 000
 - Maksymalne obroty: 10 000

- Zalety:
- Elastyczność doskonale pozwala na obróbkę skomplikowanych kształtów
 - Struktura sprasowanej włókniny zapewnia stabilność szlifowania od początku pracy narzędzia, aż po sam jej koniec
 - Uniwersalne narzędzie o zwiększonej trwałości
 - Zimny szlif i mniejsze zatykanie ściernicy wpływa na uzyskanie lepszej regularnej powierzchni oraz gwarantuje większą żywotność narzędzia
 - Kompaktowy rozmiar

- Zastosowanie:
- Czyszczenie
 - Usuwanie zadziorów
 - Rozjaśnianie
 - Przygotowanie przed polerowaniem i malowaniem
 - Rozjaśnianie
 - Obróbka szwów spawalniczych