

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/wloknina-sprasowana-xl-uw-8a-crs-152x6-tyrolit-p-1674.html>



Włóknina sprasowana XL-UW 8A CRS 152x6 TYROLIT

Cena brutto	79,95 zł
Cena netto	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ABR.503.34190279
Kod producenta	ABR.503.34190279

Opis produktu

Włóknina sprasowana XL-UW 8A CRS 152x6 TYROLIT

Włóknina sprasowana tyrolit jest elastycznym materiałem, który dopasowuje się do kształtu szlifowanego elementu. Dzięki swojej strukturze pozwala uzyskać pożądany efekt bez zniekształcenia i zmieniania geometrii obrabianego elementu.

Ważną informacją jest to, że **włóknina sprasowana** umożliwia otrzymanie powierzchni o lepszej gładkości w stosunku do płótna ściernego o takiej samej ziarnistości.

Podczas szlifowania włóknina sprasowana tyrolit odsłania kolejne warstwy ziarna, dzięki czemu praca narzędzia jest jednolita. Odsłanianie kolejnych warstw materiału zapobiega zapychaniu się włókny sprasowanej.

Zastosowania włókny m.in. czyszczenie, usuwanie zadziorów, rozjaśnianie, wykańczanie i obróbka szwów spawalniczych.

- Dane techniczne:
- Materiał: **Włóknina sprasowana TYROLIT**
 - Wymiary: 152 x 6 x 22 mm
 - Forma: Wykrój
 - Twardość: 8 - twarda
 - Minerale: Węgiel krzemowy
 - Granulacja: 8A CRS
 - Kształt: Płaski
 - Zalecane obroty: 6 000
 - Maksymalne obroty: 10 000

- Zalety:
- Elastyczność doskonale pozwala na obróbkę skomplikowanych kształtów
 - Struktura sprasowanej włókny zapewnia stabilność szlifowania od początku pracy narzędzia, aż po sam jej koniec
 - Uniwersalne narzędzie o zwiększonej trwałości
 - Zimny szlif i mniejsze zatykanie ściernicy wpływa na uzyskanie lepszej regularnej powierzchni oraz gwarantuje większą żywotność narzędzia
 - Kompaktowy rozmiar

- Zastosowanie:
- Czyszczenie
 - Usuwanie zadziorów
 - Rozjaśnianie
 - Przygotowanie przed polerowaniem i malowaniem
 - Rozjaśnianie
 - Obróbka szwów spawalniczych